

.....

## BITUASPHALT

.....

### INDUSTRIEFUSSBODEN FÜR HÖCHSTE BEANSPRUCHUNG

Durch die hohe Verschleißfestigkeit und hohe Walkfähigkeit eignet sich der BITUASPHALT-Industrie-Fußboden besonders für **Gütermagazine, Lagerhallen, Werkstätten, Fabrikationsräume und Verladerampen**, durch die absolute Geruchlosigkeit und Staubfreiheit für Lebensmittellager und Lagerräume für geruchsempfindliche Güter.



BITUASPHALT-Industrie-Fußboden benötigt keine besondere Pflege, ein Abspritzen mit Wasser oder normales Aufkehren genügt, um den anfallenden Staub zu beseitigen.

BITUASPHALT-Industrie-Fußboden wird auf Kaltbitumen-Zementbasis unter Beigabe von Sand und Splitt bestimmter Körnungen fugenlos über jede Fläche hergestellt.

Der Belag wird in einer Stärke von 12 bis 15 mm aufgebracht und ist nach 20 Stunden begehbar und nach 40 Stunden voll belastbar. Die Verarbeitung erfolgt maschinell, dadurch ist eine einwandfreie Verdichtung gewährleistet.

Durch das Aufbringen einer Haftbrücke aus BITUASPHALT wird eine absolute Verbindung mit dem Unterlagsboden erreicht.

Es ist möglich, den BITUASPHALT-Industrie-Fußboden auf jede vorhandene Betonunterlage sowie auf Holz, Steinholz, Eisen etc. aufzubringen.

Der BITUASPHALT-Industrie-Fußboden eignet sich auch für die Sanierung von Altböden.



## BITUASPHALT

### TECHNISCHE DATEN

**bestens geeignet für:**

- **Gütermagazine**
- **Lagerhallen**
- **Lebensmittellager**
- **Werkstätten**
- **Fabrikationsräume**
- **Verladerampen**
- **Bahnsteige**
- **Kühlhäuser**

- Verlegestärke 12 bis 15 mm
- Verlegung auf jeder Betonunterlage sowie Holz, Steinholz etc. möglich
- Verlegung fugenlos über jede Fläche
- Feste Haftung mit dem Unterboden
- Verschleißfest bei hoher Walkfähigkeit
- Staubfrei, gleitsicher, schalldämmend, geruchlos, fußwarm
- Temperaturunempfindlich und nicht elektrisch leitfähig
- Begehbar nach 20 Stunden und belastbar nach 40 Stunden
- Pflegelos

**Verlegung mit eigenen Arbeitspartien in ganz Österreich!**