



.....

## PFLEGEANLEITUNG

.....

### FÜR FLÄCHENFERTIG GEGLÄTTETE NUTZESTRICHE

Nutzestriche bestehen aus mineralischen Zuschlagstoffen und kalkhaltigem Gestein.

Dafür sind ph-neutrale Reiniger zu verwenden und keinesfalls starke alkalische Reinigungszusätze, da diese die Oberfläche angreifen. Für laufende Unterhaltsreinigung empfehlen wir die Verwendung von Nassreinigungsgeräten mit weichen Naturhaarbürsten und die Verwendung von neutralen Reinigern.

Im Abstand von 2 - 3 Monaten, je nach Beanspruchung und Erfordernis, sollte die Oberfläche mit Hartglanzemulsionen, welche auch je nach Produkten teilweise dem Reinigungswasser zugeführt werden können, eingelassen werden.

Matte, stumpfe Oberflächen können mit Hartglanzemulsion wie z.B. GS Polymerdispersion weiß, überarbeitet werden.

Im Bereich von Hauptverkehrswegen, wenn starke Anschmutzung auftritt, können die Oberflächen mit weichen Schleifpads ( Padfarbe weiß ) gereinigt und mit Pflegeemulsion eingelassen werden.

Starke Anschmutzungen, Aus-brüche oder Risse können durch geeignete Sanierung durch ein Fachunternehmen überarbeitet werden.