

FLIESSESTRICH

RENOVATIONS- UND HOLZBODENAUSGLEICH SCHNELL

Schnell belegbare, fließfähige, faserverstärkte zementgebundene Bodenausgleichsmasse 2 (4)-50 mm

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 (4) - 50 mm einsetzbar
- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund



Anwendungsgebiet:

MOLDAN floor 4320 kann sowohl im Verbund auf unterschiedlichsten Untergründen als auch als schwimmende Konstruktion und als Heizestrich manuell oder maschinell eingebaut werden und bildet einen früh belegbaren, tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Ideal für die schnelle Sanierung und Renovierung geeignet.

Qualitätssicherung:

MOLDAN floor 4320 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 13813 und DIN 18560.

Produkteigenschaften:

- universell einsetzbar
- gut fließfähig
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- in unterschiedlichen Schichtdicken einsetzbar
- schnell belegbar
- faserverstärkt